

INSTALACION DE UN PAVIMENTO FLOTANTE EXTERIOR CON APOYOS LIZABAR PLASTICS

PASOS A SEGUIR:

1) PRIMERA HILERA

Como en cualquier otro enlosado, el primer paso es trazar y montar la primera hilera con la ayuda de un cordel. Una vez obtenida, el resto de losas se colocarán sucesivamente tipo puzzle.



2) FIJACION DE LOS APOYOS

Los Apoyos no necesitan fijación, ya que funcionan por gravedad y se montan en seco, sin colas, adhesivos ni cementos. Ello permitirá utilizar el enlosado inmediatamente. Para regular la altura, bastará con manipular el girador a derecha o izquierda.



3) PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El suelo donde se vaya a montar tampoco necesita ninguna preparación especial, ya que los Apoyos pueden colocarse directamente sobre cualquier superficie. El diámetro de la base, por su parte, impide dañar las telas asfálticas.



4) DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACION

Las cuatro pestañas existentes en la cabeza de los Apoyos obliga a que las losas queden separadas entre ellas por 4 m/m. Esta distancia garantiza el drenaje constante, actúa como junta de dilatación térmica y obliga a que el alineado sea perfecto.

5) FUNCIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA

Los Apoyos provocan que se forme una importante cámara de aire en constante circulación, por lo que el edificio mejora sus prestaciones acústicas y térmicas, además de alargar la vida de las telas impermeabilizantes.